

# 台所のクッションフロアー床張り替え

2011.10.23

鈴木

築28年の戸建て住宅。台所(6畳)の床が痛み、所々沈む所も発生して来た為、床の張り替えをする事にしました。ルームファクトリー社のクッションフロアー(破損時補修用に長めに発注)、ヤヨイプラゾール、継ぎ目処理剤を発注。又、根太、構造合板等の材料は近くのホームセンターで調達。(必要な工具類は日曜大工をやっている為揃っている。)

## 1. 古い床を剥がし始めた所;

合板はボロボロの状態になっていた。根太は大丈夫そう。

床下を覗くと湿気、汚れがひどい



全面はがした所



基礎のひび割れヶ所を発見し、鉄筋を入れてモルタル補強



## 2. 床下養生;

床面の水平レベルを確認し、中央部が5~6mm下がっていた為修正し床下を清掃。

防湿シートを敷き砂で固定。

12tの構造合板は昔と違いかなり弱そうな為古い根太の間に可能な限り追加。



## 3. 合板はり作業;

全てコースレッド止めにして頭を床面とフラットにする。合板の合わせ目もパテ等でフラットにする事が大切。少しでも段差があるとフローリングを張り終えた時に凹凸が目立つ為丁寧に仕上げると良い。



4. クッションフロアー貼り;

マニュアル通りにフロアーをカット後、ノリを満遍なく塗りクッションフロアーを貼って行く。エア抜きは乾いた雑巾で押し出しても良く抜けます。

コーナー部のカットは地べらを当て丁寧にカットするが、まず手でコーナー部に折り込むようにして地べらを当てると傷を付けずキチンと折り込める。カッターの刃もマメに折って常に良く切れる状態で作業すると失敗が少ない。



床下収納庫のフロアー柄も綺麗に揃っている。



5. 失敗例;

翌日、床下収納庫の扉に盛り上がりを見出。ALコーナーのビス止め時に押されてシワが発生していた。枠を取り外しクッション周囲をスクレーパーでユックリ剥がし、2mm程度切り取りコーナーを再取り付け。



6. 床が綺麗になると壁紙の汚れが目立つ為、ついでに壁紙を張り替え;  
旧壁紙部を洗剤、雑巾で掃除し、破損箇所を補修後新壁紙を上張り。

これから茶箆筒上に収納庫をつくる予定。

